

Exclusive
Distributor
BeNeLux



2023 - 2024





Balfor is een Italiaanse fabrikant gevestigd in Treviso, Italië. Sinds hun oprichting in 1979 heeft Balfor zich steeds gericht op het maken van producten en gereedschappen voor allerlei toepassingen op gebied van houtverwerking.

Binnen hun uitgebreid gamma vind je steeds de juiste machines voor jouw toepassing, zowel voor particulier als professioneel gebruik. De fabrikant is intussen uitgegroeid tot een gekende speler die actief is op de gehele Europese markt.



Inhoudstafel

DI / SHARK

4

V-OR / C90

5

VARIO

6

PRO VK

8

OR

10



Scan de QR-code voor de Balfor prijslijst

Legende



Horizontaal gebruik



Verticaal gebruik



Vario 3 standen



2 snelheden



Veilige 2-hands bediening



Automatische retour



Universele 3e punts aansluiting



I-profiel chassis



Inclusief cardan



Geveerde torsie-as (80 km/u)



Leveringstermijn op aanvraag

Balfor zaagmachines zijn professionele zaagmachines. De toestellen zijn niet alleen krachtig maar ook compact. Qua aandrijving heeft u de keuze uit 220V, 380V, benzinemotor of cardanaandrijving.

DI EM



SHARK



DI 600 EM (220V)

MODEL	>MM<	TPM	KG	PK
DI 600 EM	200	1500	108	3

SHARK EM (220V)



MODEL	>MM<	TPM	KG	PK
SHARK 700 EM	300	1500	210	3

SHARK ET (380V)



MODEL	>MM<	TPM	KG	PK
SHARK 700 ET	300	1500	210	5.5
SHARK 750 ET	325	1500	210	5.5

SHARK C (CARDAN)



MODEL	>MM<	TPM	KG	PK
SHARK 700 C	300	1500	175	> 25
SHARK 750 C	325	1500	175	> 25

SHARK SB (HONDA)



MODEL	>MM<	TPM	KG	PK
SHARK 700 SB	300	1500	200	6
SHARK 750 SB	325	1500	200	6
SHARK 700 SB ROAD	300	1500	240	6
SHARK 750 SB ROAD	325	1500	240	6



V-OR 7T

Kliefmachine voor horizontaal en verticaal gebruik. Dankzij het slede-vormige frame is deze gemakkelijk te vervoeren.



A7 V-OR EM (220V)

MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 V-OR 350 EM	7	70	420	2	245	7	/	6.5



C90

De C90 is een kwaliteitsvolle basismachine om zowel korte als lange blokken te klieven. Dankzij de meegeleverde instelbare tafel, biedt de C90 u steeds een aangename werkpositie. De uitschuifhoogte van het mes kan aangepast worden om het kliefproces te versnellen. Dankzij zijn dubbele pomp is de C90 plus veruit de snelste machine in zijn klasse.



C90

MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
C90 EM 220V	8.5	156	550	3	245	3	/	6
C90 ET 380V	8.5	154	550	3	245	3	/	6
C90 EM 220V plus*	8.5	156	550	3	245	19	/	14
C90 ET 380V plus*	8.5	154	550	3	245	19	/	14

*Dubbele pomp voor sneller werk



VARIO 7 - 10 - 12T

Dankzij het VARIO-systeem kan u klieven in 3 verschillende posities: volledig verticaal en in 2 tussenposities. Zo kan u de stand van uw kliever aanpassen aan elke situatie, wat de efficiëntie en productiviteit ten goede komt. De Vario voetplaat is voorzien van een aluminium tussenplaat.

Balfor VARIO kliefmachines zijn verkrijgbaar in een 7, 10 en 12-ton uitvoering.

VARIO EM



VARIO ET



VARIO EM (220V)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 VARIO 500 EM	7	120	560	3	245	4	9.5	6.5
A10 VARIO 500 EM	10	130	560	3	245	2.5	6.5	4.5
A12 VARIO 650 EM*	12	190	700	3	245	5.5	14	9

*Dubbele pomp voor sneller werk

VARIO ET (380V)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A7 VARIO 500 ET	7	120	560	3	245	5	10	7
A10 VARIO 500 ET	10	130	560	3	245	4.5	11	7.5
A12 VARIO 650 ET*	12	190	700	3	245	5.5	14	9

*Dubbele pomp voor sneller werk

VARIO 10 - 12T

HONDA
ENGINES



VARIO SB (HONDA GX160)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A10 VARIO 500 SB	10	100	560	6	245	3.2	7.7	5.4
A12 VARIO 650 SB	12	170	700	6	245	4.2	10.7	6.9

VARIO C (CARDAN)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A10 VARIO 500 C	10	140	560	>15	245	6	14	10
A12 VARIO 650 C	12	190	700	>20	245	9	23	15

VARIO C



PRO VK 16T

De PRO VK-serie staat voor professionele kliefmachines, uitgerust met een robuust I-profiel chassis. Deze machines zijn ontworpen voor verticaal gebruik en zijn verkrijgbaar in een 16 ton uitvoering. De inschuifbare cylinder maakt een compact transport mogelijk.



PRO VK EM (220V)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 EM*	16	250	700	3	240	5	13.5	7.5

PRO VK ET (380V)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 ET*	16	250	700	3	240	5	13.5	7.5

*Dubbele pomp voor sneller werk

PRO VK C (CARDAN)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 C	16	270	700	>30	240	10	24	16

PRO VK PI (HYDRO)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 PI*	16	195	700		240	*	*	*

*Kliefsnelheid afhankelijk van hydraulisch debiet tractor, met een aangeraden minimum van 20l /min.

PRO VK 16T

HONDA
ENGINES



PRO VK SB (HONDA GX160)

MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO 16 V-K 650 SB *	16	265	700	5.5	240	3.7	7.4	7.4

*Dubbele pomp voor sneller werk

PRO VK Road kliefmachines worden horizontaal getransporteerd en verticaal gebruikt. Ze beschikken over een geveerde torsie-as voor weggebruik tot 80 km/u.

HONDA
ENGINES

PRO VK SB ROAD (HONDA GX160)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
PRO16 V-K650 SB ROAD*	16	335	700	5.5	240	3.7	7.4	7.4

*Dubbele pomp voor sneller werk

PRO VK SB ROAD



Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

OR 16T

OR kliefmachines op chassis zijn geschikt voor horizontaal gebruik. Ze beschikken over een geveerde torsie-as voor weggebruik tot 80 km/u. Het frame is voorzien van een stevig I-profiel. Een kruismes wordt standaard bij de machine geleverd. Bij modellen met een maximum klieflengte van 110 cm is ook optioneel een hydraulische zijlader beschikbaar.

OR ET ROAD (380V)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 ET ROAD	16	330	700	5.5	220	4.5	12	7

HONDA
ENGINES

OR 650-1060 SB ROAD (HONDA GX160)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 SB ROAD*	16	330	700	6	220	2.7	7.5	4.2
A16 OR 1060 SB ROAD*	16	390	1100	6	220	6.5	19	11
Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060								

*Dubbele pomp voor sneller werk



OR C / PI

De cardanaangedreven versie van de OR kliefmachines is ontworpen voor horizontaal gebruik. Ze beschikt over een eigen hydraulisch systeem. Het frame is voorzien van een stevig I-profiel. Een kruismes wordt standaard bij de machine geleverd. Als optie is ook een hydraulische zijlader beschikbaar.



OR C (CARDAN)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 C	16	280	700	>20	220	9	24	14
A16 OR 1060 C	16	340	1100	>20	220	9	24	14
A22 OR 1060 C	22	400	1100	>25	230	15	36	24
Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060 C - A22 OR 1060 C								

OR PI (HYDRO)



MODEL	TON	KG	>MM<	PK	BAR	KS 1 CM / S	KS 2 CM / S	RETOUR CM / S
A16 OR 650 PI	16	200	700	-	220	*	*	*
A16 OR 1060 PI	16	265	1100	-	220	*	*	*
Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060 PI - A22 OR 1060 PI								

* Kliefsnelheid afhankelijk van hydraulisch debiet tractor, met een aangeraden minimum van 30l /min.



PRIJSLIJST



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM

BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout