

ZERO-TURN MAAIERS 400S

Deze robuuste, maar betaalbare zero-turn maaier met het vermogen van een professionele machine beschikt over een uitstekende wendbaarheid om het maaiwerk snel te klaren. Hij is gebouwd op een eenvoudig, compact frame zodat u met de 400S makkelijk door smalle paadjes kunt zonder in te boeten aan functionaliteit. Een grote brandstoftank, grote aandrijfwielen voor meer grip en een robuust aandrijfsysteem plaatsen de 400S ver boven de concurrentie. Dankzij de gepatenteerde regelbare spiraal geveerde schokdempers en de pendelende vooras met schokdempers kunt u comfortabel hele dagen lang werken. Het TRIPLE maaidek biedt een unieke veelzijdigheid: achteruitworp, zij-uitworp en twee mulchfuncties behoren tot het pakket mogelijkheden! Dit revolutionair ombouwbaar maaidek kan worden aangepast aan alle mogelijke omstandigheden.



TRILLINGEN*



m/s²

**HAND-
ARMTRILLINGEN**

< 2,5

**LICHAAMS-
TRILLINGEN**

< 0,5

RIJSNELHEID



12,8
KM/U

TOT

1,25

HECTARE/UUR
BIJ 80% EFFICIËNTIE

* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ 400SB2348SRDCE	23 PK* Briggs & Stratton® Commercial Series™ V-Twin benzinemotor	122 cm - 48" TRIPLE maaidek



MOTORGROEP

- ▶ De Briggs & Stratton® motor van de Commercial Series is uitgerust met het unieke 5-traps luchtfiltersysteem met geïntegreerde cyclonale luchtreiniger.
- ▶ De 5-traps luchtreiniger beschermt de motor tegen stof.
- ▶ Handige olie-aflaatslang om de olie zonder morsen te verversen.
- ▶ Brandstoftank met een totale inhoud van 23 liter en een peilmeter.



MAAIDEK

- ▶ TRIPLE maatechnologie: alles-in-één oplossing inclusief zij-uitworp, achteruitworp en mulchoptie.
- ▶ Maaihoogte: 3,8 - 11,4 cm (1,5" – 4,5") verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25").
- ▶ Mesassen van gegoten aluminium met smeernippel.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit van de bestuurder aanzienlijk verhoogt, inclusief:
 - Pendelende vooras met schokdempers aan de voorkant.
 - Swingarm achterwielophanging met draaibare transmissiehouder en grote, verstelbare schroefveerpoten.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-3100® transmissie met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en een maximaal uitvoerkoppel van 474 Nm.
- ▶ Gelast frame met stalen U-profielen van 38,1 x 76,2 mm en met een wanddikte van 2,7 mm.
- ▶ Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Grote bedieningspost met ergonomisch geplaatst bedieningspaneel en bekerhouder.
- ▶ Met de voet bediend hefsysteem van het maaidek.
- ▶ Stoel met middelhoge rugleuning en gevoerde armleuningen.
- ▶ Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.
- ▶ Elektrische koppeling van de aftakas.



* Alle vermogens zijn maximale vermogens bij 3600 t/min volgens SAE J1940 getest door Briggs & Stratton®.