



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## AS30e

### Elektrische trilstamper

De emissievrije specialist voor de buisgeer

Met de accutrilstamper AS30e werkt de gebruiker volledig emissievrij. Naast andere klassieke toepassingsgebieden is deze trilstamper bijzonder geschikt voor de verdichting van buisgeren en zeer smalle sleuven. Eén acculading is daarbij voldoende om alle werkzaamheden van een gemiddelde werkdag te kunnen uitvoeren. De accu is met enkele handelingen zonder gereedschap te verwisselen en kan voor een veelvoud aan bouwmaterialen van Wacker Neuson worden gebruikt.

### Hoogtepunten

- Onderhoudsvrije elektromotor
- Lage energiekosten
- Geen uitlaatgassen
- Starten met één druk op de knop
- Eén accu voor alle apparaten

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominale stroom       | 26,30 A |
| Nominale spanning     | 51,0 V  |
| Nominaal vermogen [P] | 1,34 kW |

#### ■ mechanische vermogensinformatie

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Aantal slagen   | 810,0 1/min            |
| Grondcapaciteit | 99,0 m <sup>2</sup> /h |
| Voorloop        | 11,0 m/min             |
| Slagkracht      | 10,0 kN                |

#### ■ mechanische informatie

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Lengte              | 620,0 mm   |
| Lengte stampschoen  | 296,0 mm   |
| Breedte             | 361,0 mm   |
| Breedte stampschoen | 150,0 mm   |
| Hoogte              | 1.046,0 mm |
| Gewicht             | 32,40 KG   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Bedrijfsgewicht         | 41,7 KG |
| Slag op de stamperplaat | 40,0 mm |

#### ■ E-motor

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Motortype | Asynchroonmotor |
|-----------|-----------------|

#### ■ Omgevingskenmerken

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Beschermingsgraad          | IP23D       |
| Bereik opslagtemperatuur   | -30 - 50 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | - 45        |

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd 108,0 dB(A)

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Geluidsvermogen LWA (norm)              | EN 500-4             |
| HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde) | 7,5 m/s <sup>2</sup> |
| HAV-trillingswaarde (norm)              | EN 500-4             |

#### ■ Vloeistoffen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Smeermiddel   | Gadus S3 V220C 2 |
| Smeerinterval | 50,0 h           |