

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



2023 - 2024





Balfor is een Italiaanse fabrikant gevestigd in Treviso, Italië. Sinds hun oprichting in 1979 heeft Balfor zich steeds gericht op het maken van producten en gereedschappen voor allerlei toepassingen op gebied van houtverwerking.

Binnen hun uitgebreid gamma vind je steeds de juiste machines voor jouw toepassing, zowel voor particulier als professioneel gebruik. De fabrikant is intussen uitgegroeid tot een gekende speler die actief is op de gehele Europese markt.



# Inhoudstafel

DI / SHARK 4

V-OR / C90 5

VARIO 6

PRO VK 8

OR 10



Scan de QR-code voor de Balfor prijslijst

## Legende



Horizontaal gebruik



Verticaal gebruik



Vario 3 standen



2 snelheden



Veilige 2-hands bediening



Automatische retour



Universele 3e punts aansluiting



I-profiel chassis



Inclusief cardan



Geveerde torsie-as (80 km/u)



Leveringstermijn op aanvraag

Balfor zaagmachines zijn professionele zaagmachines. De toestellen zijn niet alleen krachtig maar ook compact. Qua aandrijving heeft u de keuze uit 220V, 380V, benzinemotor of cardanaandrijving.

## DI EM



## SHARK



### DI 600 EM ( 220V )

| MODEL     | >MM< | TPM  | KG  | PK |
|-----------|------|------|-----|----|
| DI 600 EM | 200  | 1500 | 108 | 3  |

### SHARK EM ( 220V )



| MODEL        | >MM< | TPM  | KG  | PK |
|--------------|------|------|-----|----|
| SHARK 700 EM | 300  | 1500 | 210 | 3  |

### SHARK ET ( 380V )



| MODEL        | >MM< | TPM  | KG  | PK  |
|--------------|------|------|-----|-----|
| SHARK 700 ET | 300  | 1500 | 210 | 5.5 |
| SHARK 750 ET | 325  | 1500 | 210 | 5.5 |

### SHARK C ( CARDAN )



| MODEL       | >MM< | TPM  | KG  | PK   |
|-------------|------|------|-----|------|
| SHARK 700 C | 300  | 1500 | 175 | > 25 |
| SHARK 750 C | 325  | 1500 | 175 | > 25 |

### SHARK SB ( HONDA )



| MODEL             | >MM< | TPM  | KG  | PK |
|-------------------|------|------|-----|----|
| SHARK 700 SB      | 300  | 1500 | 200 | 6  |
| SHARK 750 SB      | 325  | 1500 | 200 | 6  |
| SHARK 700 SB ROAD | 300  | 1500 | 240 | 6  |
| SHARK 750 SB ROAD | 325  | 1500 | 240 | 6  |



# V-OR 7T

Kliefmachine voor horizontaal en verticaal gebruik. Dankzij het slede-vormige frame is deze gemakkelijk te vervoeren.



## A7 V-OR EM (220V)

| MODEL          | TON | KG | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|----------------|-----|----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A7 V-OR 350 EM | 7   | 70 | 420  | 2  | 245 | 7              | /              | 6.5              |



# C90

De C90 is een kwaliteitsvolle basismachine om zowel korte als lange blokken te klieven. Dankzij de meegeleverde instelbare tafel, biedt de C90 u steeds een aangename werkpositie. De uitschuifhoogte van het mes kan aangepast worden om het kliefproces te versnellen. Dankzij zijn dubbele pomp is de C90 plus veruit de snelste machine in zijn klasse.



## C90

| MODEL             | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| C90 EM 220V       | 8.5 | 156 | 550  | 3  | 245 | 3              | /              | 6                |
| C90 ET 380V       | 8.5 | 154 | 550  | 3  | 245 | 3              | /              | 6                |
| C90 EM 220V plus* | 8.5 | 156 | 550  | 3  | 245 | 19             | /              | 14               |
| C90 ET 380V plus* | 8.5 | 154 | 550  | 3  | 245 | 19             | /              | 14               |

\*Dubbele pomp voor sneller werk



# VARIO 7 - 10 - 12T

Dankzij het VARIO-systeem kan u klieven in 3 verschillende posities: volledig verticaal en in 2 tussenposities. Zo kan u de stand van uw kliever aanpassen aan elke situatie, wat de efficiëntie en productiviteit ten goede komt. De Vario voetplaat is voorzien van een aluminium tussenplaat.

Balfor VARIO kliefmachines zijn verkrijgbaar in een 7, 10 en 12-ton uitvoering.

## VARIO EM



## VARIO ET



### VARIO EM (220V)



| MODEL             | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A7 VARIO 500 EM   | 7   | 120 | 560  | 3  | 245 | 4              | 9.5            | 6.5              |
| A10 VARIO 500 EM  | 10  | 130 | 560  | 3  | 245 | 2.5            | 6.5            | 4.5              |
| A12 VARIO 650 EM* | 12  | 190 | 700  | 3  | 245 | 5.5            | 14             | 9                |

\*Dubbele pomp voor sneller werk

### VARIO ET ( 380V )



| MODEL             | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A7 VARIO 500 ET   | 7   | 120 | 560  | 3  | 245 | 5              | 10             | 7                |
| A10 VARIO 500 ET  | 10  | 130 | 560  | 3  | 245 | 4.5            | 11             | 7.5              |
| A12 VARIO 650 ET* | 12  | 190 | 700  | 3  | 245 | 5.5            | 14             | 9                |

\*Dubbele pomp voor sneller werk

# VARIO 10 - 12T

**HONDA**  
ENGINES



## VARIO SB (HONDA GX160)



| MODEL            | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A10 VARIO 500 SB | 10  | 100 | 560  | 6  | 245 | 3.2            | 7.7            | 5.4              |
| A12 VARIO 650 SB | 12  | 170 | 700  | 6  | 245 | 4.2            | 10.7           | 6.9              |

## VARIO C (CARDAN)



| MODEL           | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A10 VARIO 500 C | 10  | 140 | 560  | >15 | 245 | 6              | 14             | 10               |
| A12 VARIO 650 C | 12  | 190 | 700  | >20 | 245 | 9              | 23             | 15               |

## VARIO C



# PRO VK 16T

De PRO VK-serie staat voor professionele kliefmachines, uitgerust met een robuust I-profiel chassis. Deze machines zijn ontworpen voor verticaal gebruik en zijn verkrijgbaar in een 16 ton uitvoering. De inschuifbare cylinder maakt een compact transport mogelijk.



## PRO VK EM ( 220V )



| MODEL              | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|--------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO 16 V-K 650 EM* | 16  | 250 | 700  | 3  | 240 | 5              | 13.5           | 7.5              |

## PRO VK ET ( 380V )



| MODEL              | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|--------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO 16 V-K 650 ET* | 16  | 250 | 700  | 3  | 240 | 5              | 13.5           | 7.5              |

\*Dubbele pomp voor sneller werk

## PRO VK C ( CARDAN )



| MODEL            | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO 16 V-K 650 C | 16  | 270 | 700  | >30 | 240 | 10             | 24             | 16               |

## PRO VK PI ( HYDRO )



| MODEL              | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|--------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO 16 V-K 650 PI* | 16  | 195 | 700  |    | 240 | *              | *              | *                |

\*Kliefsnelheid afhankelijk van hydraulisch debiet tractor, met een aangeraden minimum van 20l / min.

# PRO VK 16T

**HONDA**  
ENGINES



**PRO VK SB ( HONDA GX160 )**

| MODEL               | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO 16 V-K 650 SB * | 16  | 265 | 700  | 5.5 | 240 | 3.7            | 7.4            | 7.4              |

\*Dubbele pomp voor sneller werk

PRO VK Road kliefmachines worden horizontaal getransporteerd en verticaal gebruikt. Ze beschikken over een geveerde torsie-as voor weggebruik tot 80 km/u.

**HONDA**  
ENGINES

**PRO VK SB ROAD ( HONDA GX160 )**



| MODEL                 | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| PRO16 V-K650 SB ROAD* | 16  | 335 | 700  | 5.5 | 240 | 3.7            | 7.4            | 7.4              |

\*Dubbele pomp voor sneller werk

**PRO VK SB ROAD**



Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

# OR 16T

OR kliefmachines op chassis zijn geschikt voor horizontaal gebruik. Ze beschikken over een geveerde torsie-as voor weggebruik tot 80 km/u. Het frame is voorzien van een stevig I-profiel. Een kruismes wordt standaard bij de machine geleverd. Bij modellen met een maximum klieflengte van 110 cm is ook optioneel een hydraulische zijlader beschikbaar.

## OR ET ROAD ( 380V )



| MODEL              | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A16 OR 650 ET ROAD | 16  | 330 | 700  | 5.5 | 220 | 4.5            | 12             | 7                |

**HONDA**  
ENGINES

## OR 650-1060 SB ROAD ( HONDA GX160 )



| MODEL                               | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A16 OR 650 SB ROAD*                 | 16  | 330 | 700  | 6  | 220 | 2.7            | 7.5            | 4.2              |
| A16 OR 1060 SB ROAD*                | 16  | 390 | 1100 | 6  | 220 | 6.5            | 19             | 11               |
| Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060 |     |     |      |    |     |                |                |                  |

\*Dubbele pomp voor sneller werk



# OR C / PI

De cardanaangedreven versie van de OR kliefmachines is ontworpen voor horizontaal gebruik. Ze beschikt over een eigen hydraulisch systeem. Het frame is voorzien van een stevig I-profiel. Een kruismes wordt standaard bij de machine geleverd. Als optie is ook een hydraulische zijlader beschikbaar.



## OR C ( CARDAN )



| MODEL                                                 | TON | KG  | >MM< | PK  | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A16 OR 650 C                                          | 16  | 280 | 700  | >20 | 220 | 9              | 24             | 14               |
| A16 OR 1060 C                                         | 16  | 340 | 1100 | >20 | 220 | 9              | 24             | 14               |
| A22 OR 1060 C                                         | 22  | 400 | 1100 | >25 | 230 | 15             | 36             | 24               |
| Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060 C - A22 OR 1060 C |     |     |      |     |     |                |                |                  |

## OR PI (HYDRO)



| MODEL                                                   | TON | KG  | >MM< | PK | BAR | KS 1<br>CM / S | KS 2<br>CM / S | RETOUR<br>CM / S |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|-----|----------------|----------------|------------------|
| A16 OR 650 PI                                           | 16  | 200 | 700  | -  | 220 | *              | *              | *                |
| A16 OR 1060 PI                                          | 16  | 265 | 1100 | -  | 220 | *              | *              | *                |
| Hydraulische Zijlader - A16 OR 1060 PI - A22 OR 1060 PI |     |     |      |    |     |                |                |                  |

\* Kliefsnelheid afhankelijk van hydraulisch debiet tractor, met een aangeraden minimum van 30l /min.



**PRIJSLIJST**



**@HERCO\_MACHINERY**

**WWW.HERCO-MACHINERY.COM**

**BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN**



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00  
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout