

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TLE

MODEL	TLE3410 HYDRO	TLE3410 MECHANISCH
. Motortype	ISEKI E3FH	ISEKI E3FH
. Maximaal vermogen (Pk)	40 Pk	40 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,4 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Mechanisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	8 versnellingen vooruit en 8 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 27 km/u	1,5 tot 25,9 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 19,5 km/u	1,3 tot 19,7 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-16 - achter 11.2-24	voor 7-16 - achter 11.2-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D20	voor 212/80D15 - achter 355/80D20
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	28,3 L/min	28,3 L/min
- Hefvermogen (kg)	1000 kg	1000 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad 1 rempedaal	Natte schijfremmen in oliebad 2 rempedalen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3200 mm	3200 mm
. Totale lengte	3075 mm	3075 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1385 mm/1490 mm	1385 mm/1490 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2630 mm/2615 mm	2630 mm/2615 mm
. Bodemvrijheid	270 mm	270 mm
. Wielbasis	1675 mm	1675 mm
. Gewicht	1405 kg	1405 kg